

RDF734

Ruban Double Face Toile Adhésion Différentielle

Descriptif général

Ruban en toile de coton double face enduite d'un adhésif clair à base de caoutchouc synthétique de type élastomère, avec une adhésion différentielle plus forte sur la face protégée et moins forte sur la face ouverte. Toujours vérifier le choix de la face avant d'appliquer sur les surfaces.

- Conformable
- Fort
- Résistant au déchirement
- Pouvoir adhésif immédiat élevé sur tous supports
- Facile à enlever

Propriétés techniques

Valeurs moyennes

Longueur du ruban : 50 mètres

Largeur du ruban : 25 mm

Épaisseur du ruban (sans protecteur) : 0.295 mm

Résistance à la rupture : 100 N/25mm

Allongement : 3.6% max

Adhésion sur acier :

- sur la face protégée 17.5 N/25mm
- sur la face ouverte 7.7 N/25mm

Tenue en température: 60°C

Température de stockage: +15°C à +25C



NOTE

Les chiffres indiqués sont des valeurs moyennes et ne représentent pas des valeurs MAXIMALES ou MINIMALES à utiliser comme base de spécification. Nous recommandons aux utilisateurs, avant de mettre le produit en oeuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé en procédant à des essais préliminaires : Les produits doivent être testés dans les conditions réelles d'utilisation avant tout usage industriel ou professionnel.

Veuillez vérifier que vous avez la dernière version de la fiche technique.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Pour les rubans adhésifs stockés en dessous de la température minimale recommandée, la température doit être ramenée progressivement à ce niveau avant utilisation. Une période de 24 heures peut être nécessaire suivant le type de ruban adhésif.

Le produit doit être maintenu éloigné de toute source de chaleur, si possible dans son conditionnement d'origine, sans exposition à la lumière.

Durée du stockage: 1 an